

Замена блока формирования изображения c227\c287

02.10.2022 23:27:06

Печать статьи FAQ

Категория:	Самообслуживание::Офисная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	17:58:32, Птн 10 Апр, 2020 г.

Ключевые слова

формирования изображения замена c227 c287 IU CMY imaging unit

Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)

Необходимо заменить блок формирования изображения (IU)

Решение (общедоступное)

Для замены блока формирования изображения потребуется крестовая отвертка.

По цветам блоки расположены в том же порядке, что и тонеры. То есть слева-направо, Y (желтый) -> M (розовый) -> C (голубой) Процедура замены: 1. Открыть переднюю крышку МФУ

2. Вытащить бункер для отработанного тонера
3. Открутить 2 винта (под цифрой 1) и снять крышку (под цифрой 2)
4. Отключить коннектор (под цифрой 1) и освободить провод из зажима (под цифрой 2)
5. Открутить два винта (под цифрой 1) и вытащить сам блок формирования изображения (под цифрой 2). Ручка, за которую блок вытаскивается из МФУ, обозначена цифрой 3 на фото.

Блок "вытягивается" в сторону пользователя на направляющих, при извлечении лучше придерживать его снизу

6. Установить новый блок формирования изображения, повторив процесс в обратном порядке.