

Замена ленты переноса изображения bizhub c224e-c554e, 224e-554e

20.04.2024 08:36:25

Печать статьи FAQ

Категория:	Самообслуживание::Офисная печать	Голоса:	0
Состояние:	общедоступное (всем)	Результат:	0.00 %
Язык:	ru	Последнее обновление:	17:32:52, Срд 29 Апр, 2020 г.

Ключевые слова

transfer belt лента переноса замена

Симптомы (общедоступное)

Проблема (общедоступное)

Необходимо заменить ленту переноса изображения на МФУ

Решение (общедоступное)

Для замены ленты переноса изображения потребуется крестовая отвертка. Так же в процессе замены потребуются вход в сервисный режим МФУ, инструкция по входу в сервисный режим и пароль отправляются отдельно
Процедура замены: 1. Выключите МФУ основным выключателем питания (за передней крышкой)

2. Вытащите бункер для отработанного тонера
3. Откройте маленькую белую дверь с правой стороны МФУ (за которым располагаются разъемы USB, Ethernet и тд)
4. Открутите винт (под цифрой 1 на фото) и снимите верхний фиксатор (под цифрой 2)
5. Открутите винт (под цифрой 1 на фото) и снимите нижний фиксатор (под цифрой 2)
6. Открутите винт (под цифрой 1 на фото) и снимите прозрачную крышку (под цифрой 2)
7. Откройте правую дверь МФУ
8. Открутите винт (на фото под цифрой 1) и сдвиньте пластиковую направляющую (под цифрой 3) влево, после чего снимите ее потянув на себя.
9. Открутите винт (на фото под цифрой 1) и снимите фиксатор (под цифрой 2)
10. Открутите два винта (на фото под цифрой 1)
11. Приподняв ленту переноса за ручки (обведены на фото кругами), аккуратно выдвигайте ее на себя
12. Взяв за края ленты переноса, вытащите ее из МФУ
13. Распакуйте новую ленту переноса, снимите с нее упаковочный материал. Будьте аккуратны, старайтесь не прикасаться к отражающему материалу поверхности ленты переноса
14. Держа ленту переноса за края, установите ее на направляющие и задвиньте в МФУ
15. Повторите пункты, начиная с десятого до второго в обратном порядке, что бы установить новую ленту переноса и зафиксировать ее в МФУ.
16. Включите МФУ основным выключателем питания
17. После загрузки, зайдите в сервисный режим МФУ
18. Зайдите в пункт Counter->Life->New Release
19. Откройте переднюю крышку МФУ
20. Выберите Transfer Belt Unit
21. Нажмите кнопку "Старт", она будет гореть синим.
22. Закройте переднюю крышку МФУ и выйдите из сервисного режима, нажав кнопку END и Exit
Дальше нужно выполнить процедуру регулировки градации (подробная инструкция по ссылке <https://sd.konicaminolta.ru/otrs/public.pl?Action=PublicFAQZoom;ItemID=494>)
23. Зайдите в Меню(домик)->Утилиты->Настройки администратора->Настройки системы->Настройки эксперта->Регулировка градации->Только стабилизация изображения.
Нажмите синюю кнопку "Старт"
24. Зайдите в Меню(домик)->Утилиты->Настройки администратора->Настройки системы->Настройки эксперта->Регулировка градации->Принтер (печать) 600DPI, после этого положите бумагу А3 в любой лоток и нажмите синюю кнопку "Старт".
После этого распечатается тестовый лист, его нужно будет положить на сканер так же, как он был распечатан (в соответствии с указанием на

экране).
Поверх распечатанного листа лучше положить еще несколько белых листов того же формата и еще раз нажать кнопку "Старт". МФУ отсканирует лист и вернется на предыдущий экран. Повторите пункт 20 еще два-три раза.
25. После этого проделать ту же операцию для остальных пунктов в правой колонке Принтер (печать) 1200DPI, Копия